



CONNECTEURS D'ANCRAGE

Conçus comme intermédiaires pour fixer un dispositif de raccordement à un point d'ancrage. Afin de maximiser la sécurité, il faut s'assurer de choisir le bon point d'ancrage, décision qui ne peut être prise à la légère. Le point d'ancrage devrait être facilement accessible, situé à une distance sécuritaire au-dessus de tous obstacles inférieurs et capable de supporter 5000 lb (22 kN) par travailleur.



CROCHETS D'ANCRAGE POUR BARRES D'ARMATURE

- Facilite l'ancrage sur les échafaudages, les tuyaux ou les cornières
- Comprend un crochet d'armature verrouillable
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SD008	480-Z7/19INGN	Sans amortisseur de choc	

SANGLE À BRAS TRANSVERSAL

- Sangle à bras transversal est en toile, s'enroule autour des poutres en I et des autres structures
- S'attache grâce à un anneau en D de 2" qui se glisse dans un anneau en D de 3"
- Forme un point d'ancrage sécuritaire pour les longes et autres dispositifs de raccordement
- Longueur: 6'
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Longueur'	Description	Prix /Chacun
SD009	8183/6FTGN	6	Standard	
SAR479	8185K/3FTBK	3	Kevlar pour arc électrique	
SAR480	8185K/6FTBK	6	Kevlar pour arc électrique	

CONNECTEURS D'ANCRAGE PERMANENTS D-BOLT

- Boulon d'ancrage en D de 1/2" (13 mm) de diamètre; 1 1/4" (32 mm) de longueur
- Unité en un morceau avec rondelle et écrou
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SD005	415/	

CHARIOTS DE POUTRE

- Point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres en I horizontales
- Chariot de poutre réglable qui glisse pour suivre le travailleur afin de lui offrir une mobilité maximale
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Description	Largeur de poutre"	Prix /Chacun
SD010	9065/BK	Chariot de poutre	3 à 4 1/2	
SAK435	9065-1	Trousse d'adaptateur pour SD010	3 à 8 1/2	

PINCES À POUTRE

- Point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres horizontales en I, en S et en W
- Anneau de fixation pivotant empêche l'enroulement du dispositif de connexion du travailleur
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Largeur de poutre max."	Prix /Chacun
SD006	450	9	
SD007	455	12 1/2	

RACCORDS D'ANCRAGE

Un assortiment de raccords d'ancrage enveloppants et autres raccords pour les structures sont utiles à plusieurs utilisations. Tous les raccords d'ancrage ont une résistance à la rupture de 22 kN (5000 lb), à moins d'avis contraire.

ÉLINGUES D'ANCRAGE

- Sangle en nylon robuste de 2"
- Petit anneau en D qui passe au travers d'un grand anneau en D pour entourer l'ancrage

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SAK491	FP03/4	4	
SN136	FP03/6	6	



ÉLINGUES D'ANCRAGE SPECTRA^{MD}

- Fabriquée en sangle révolutionnaire Spectra^{MD} pour un petit format léger avec une résistance exceptionnelle
- Sangle de 1" qui peut être utilisée sans matériaux de protection additionnels pour le coffrage du béton

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SAK501	FP242/2	2	
SAK502	FP242/3	3	
SAJ445	FP242/4	4	
SAO629	FP242/5	5	
SAJ446	FP242/6	6	



SAJ446

ANNEAUX EN D À BOULONNER POUR ANCRAGE

- Ouverture de 10,8 cm (4 1/4")
- Réduit les possibilités de roulement
- Quincaillerie de montage nécessaire

No modèle SAK492

No fab FP3730

Prix/Chacun \$

