

FILM ÉTIRABLE & FILM POUR MACHINES

FILM DE CERCLAGE

- Film d'emballage coulé de première qualité
- Idéal pour grouper plusieurs articles en un seul emballage
- S'applique sur le dessus d'un chargement sur palette pour augmenter la stabilité
- Comprend une poignée par caisse
- 18 rouleaux par caisse
- Couleur: transparent



Sigma Stretch Film
THE INDUSTRY LEADER

Prix par caisse

| No modèle | Dimensions | Calibre | Qté /Caisse | Prix /Chacun |
|-----------|------------|------------------------|-------------|--------------|
| PF727 | 3" x 1500' | 80 (20,3 micromètres) | 18 | |
| PF728 | 5" x 700' | 115 (29,2 micromètres) | 12 | |
| PF729 | 5" x 1500' | 80 (20,3 micromètres) | 12 | |
| PF730 | 3" x 700' | 115 (29,2 micromètres) | 18 | |

FILM POUR CERCLAGE

- Se colle à lui-même, sans adhésifs
- Parfait pour remplacer le ruban lors du cerclage, du fardelage, de l'assemblage et de l'arrimage d'un chargement
- Aucun résidu collant et aucun dommage sur la marchandise
- Moins coûteux que le ruban et le feillard
- Conception ergonomique soulageant la fatigue au poignet
- Vendu par caisse
- Une poignée comprise dans chaque caisse
- Pour âme d'un diamètre intérieur de 1,75"



Prix par caisse

GOODWRAPPERS

| No modèle | Dimensions | Calibre | Qté /Caisse | Poids lb | Prix /Chacun |
|-------------------|--|---------|-------------|----------|--------------|
| PA896 | 2" x 650' | 120 | 24 | 16 | |
| PA796 | 3" x 1500' | 80 | 12 | 18 | |
| PA897 | 3" x 650' | 120 | 18 | 18 | |
| PF283 | 5" x 1500' | 80 | 8 | 20 | |
| PA898 | 5" x 650' | 120 | 12 | 19 | |
| ÉCONOMIQUE | | | | | |
| PA899 | 3" x 1000' | 80 | 4 | 4 | |
| PA900 | 5" x 1000' | 80 | 4 | 5 | |
| PB761 | Poignée pour film de cerclage conçue pour film de 3" et 5" | | | | |

Note: Prix sujets aux fluctuations du marché.

COUTEAUX ROBUSTES À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- Prise coussinée antidérapante pour une sécurité et un confort exceptionnels
- Coupe confortablement le cuir, le caoutchouc, le carton, la corde, le papier, les tapis, la fibre de verre, les acétates, le linoléum, le plastique, etc.

OLFA



No modèle PE092 No fab LA-X
Prix/Chacun \$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PC036 - 10/pqt No fab LBB-10B Prix/Chacun \$
No modèle PC126 - 50/pqt No fab LBB-50B Prix/Chacun \$

FILM EN POLYOLÉFINE RÉTRACTABLE EXFILMPLUS^{MC} GPS

À HAUTE PERFORMANCE - DOSSÉ

- Le film le plus durable, amélioré pour offrir une bonne performance de rétractabilité et une force de scellement
- Idéal pour l'emballage multiple, les produits plus lourds, et les produits qui demandent une manutention et une expédition extrêmes
- Résistance à la traction et aux déchirures exceptionnelle
- Excellent glissement
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA



| No modèle | Calibre | Dim. rouleau la" x lo' | Prix /Chacun |
|-----------|---------|------------------------|--------------|
| PE235 | 60 | 10 x 4375 | |
| PE237 | 60 | 14 x 4375 | |
| PE238 | 60 | 16 x 4375 | |
| PE240 | 75 | 10 x 3500 | |
| PE244 | 75 | 18 x 3500 | |

MACHINES D'EMBALLAGE SOUS FILM RÉTRÉCISSABLE SUPER-SEALER

- Aucun assemblage requis
- La machine est prête quand vous l'êtes – aucune période de réchauffement ou de refroidissement – opérations immédiates
- Vous avez un paquet transparent emballé en quelques secondes
- Coûte seulement quelques sous par paquet
- Remballez les paquets ouverts ou endommagés de façon identique à l'emballage original de la manufacture d'origine
- L'unité portable peut facilement être transportée et montée en différents endroits lorsque nécessaire
- Emballez plusieurs articles ensemble sans égard à la forme ou aux dimensions
- Fabrication sans entretien
- **Fusil chauffant:**
110/220 V c.a., 60 Hz, 1100 W
Gamme de température: 450°F – 1100°F
Poids: 1 lb 8 oz



| No modèle | PC042 | PC043 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| Utilisations | Imprimerie, logiciels d'ordinateurs livres; enregistrement/bandes; quincallerie | Imprimerie; emballage général |
| Longueur de la surface de scellement | 18" | 24" |
| Distributeur de film en rouleau | 18,76" lo | 24,76" lo |
| Largeur max. du film | 17" | 23" |
| Poids max. du film | 100 lb | 100 lb |
| Diamètre max. du film | 9" | 9" |
| Dia. du noyau du film (réglable) | 1 1/2 & 3" | 1 1/2 & 3" |
| Alimentation (primaire) | 110/220 V | 110/220 V |
| Tension (secondaire) | 14 V c.a. | 20 V c.a. |
| Ampères | 6 A | 6 A |
| Cycles | 50/60 Hz, 1 phase | 50/60 Hz, 1 phase |
| Dimensions de la machine | 24" lo x 11" la x 6" h | 30" lo x 11" la x 6" h |
| Poids de la machine | 23 lb | 26 lb |
| Prix/Chacun | \$ | \$ |