

RECTIFIEUSES

- Basse vitesse à couple très élevé, idéal pour travaux de meulage et de finition avec les broches, les disques plats et les pointes
- Fabrication de type labyrinthe protège contre la poussière et allonge la durée de vie de l'outil
- Contrôleur électronique de vitesse constante, avec démarrage doux et cadran de variation de vitesse
- Comprend: ensemble de collet 1/4" et deux clés et poignée latérale

No modèle TDU735

No fab GD0810C

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Dim. du collet: 1/4"
Tension: 120 V c.a./c.c.
Ampères: 6,6
Tours/min à vide: 1800-7000
Poids de l'outil: 6,6 lb



Makita

MEULE À RECTIFIER LES MATRICES ROBUSTE 2"

- Fabrication complète utilisant des roulements à billes et à rouleaux
- Armature utilisant des roulements à billes
- Boîte d'engrenages robuste en aluminium
- Tige et engrenages en alliage d'acier à dentures hélicoïdales
- Pour les meules montées sur tiges allant jusqu'à 3" et les meules renforcées jusqu'à 2"

No modèle TF421

No fab 5196

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Dim. du collet: 1/4"
Tension: 120 V c.a./c.c.
Ampères: 11,0
Tours/min à vide: 14 500
Poids de l'outil: 7,8 lb



Milwaukee



RMP
PRODUITS D'ENTRETIEN - MAINTENANCE PRODUCTS

SCIES À ONGLETS COMBINÉS GLISSOIRE À DOUBLE BISEAU 12"

- Système de positionnement de coupe transversale XPS intégré qui procure un guide de ligne de coupe sans ajustement pour une meilleure visibilité et plus de précision
- Moteur de 15 A offrant plus de puissance et de durabilité
- Système très efficace de collecte de poussière qui recueille plus de 75% de la poussière produite
- Guide à refendre exclusif pour couper des dimensions de bois de 2 x 16 à 90° et 2 x 12 à 45°
- Plaque crantée de l'onglet ajustable en acier avec 10 arrêts positifs
- Deux rails horizontaux en acier avec mécanisme de serrage innovateur et roulements à bille linéaires
- Boîte de vitesses innovatrice et entraînement par courroie qui augmentent la capacité de coupe verticale
- Comprend: lame au carbure, clé pour lame, sac pour poussière et pince pour matériau vertical

No modèle TLV876

No fab DWS780

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 120 V
Ampères: 15,0
Arbre: 5/8" ou 1"
Gamme d'onglet: 50° gauche et 60° droite
Poids de l'outil: 56,0 lb



DEWALT

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 10" A/LASER

- Système de guide à laser double procure une ligne de coupe de chaque côté du trait de la lame pour des coupes toujours fiables
- Système à double glissière pour des déplacements solides, précis et doux
- Table pivotante à neuf arrêts positifs à 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°, droit et gauche
- Comprend: étau vertical à deux positions, ailes d'extension rétractables, sac à poussière et clé à douille pour lame

No modèle TBS757

No fab 8380

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères: 15,0
Tours/min à vide: 5200
Arbre: 5/8"
Gamme d'onglets combiné: 45° gauche à 45° droite
Gamme de biseau: 45° gauche à 0° droite
Poids de l'outil: 40,0 lb



KING

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 12" À SIMPLE BISEAU

- Comprend une plaque d'actionneur des onglets en acier inoxydable et un verrou à came des onglets
- Conçue pour la durabilité et la répétabilité
- Design léger incorporant une poignée facilitant le transport
- Comprend: scie à onglets composite, lame à plaquettes au carbure 12", clé, sac à poussière et bride verticale

No modèle UAE025

No fab DWS715

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Tr/min à vide: 4000 tr/min
Ampères: 15 A
Tension: 120 V
Gamme d'onglets combiné: 50° gauche/50° droite
Gamme de biseau: 48° gauche/3° droite
Poids: 36 lb



DEWALT