

TROUSSES DE PERCEUSE À PERCUSSION SDS PLUS

- Capacité de foret de carottage à paroi mince: 3"
- Vibration: 10,6 m/s²
- Mode perçage: 3 modes: perceuse à percussion, percussion seulement, rotation seulement
- Perçage jusqu'à 85 % plus rapide et frappe plus puissante avec vibration réduite
- Boîtier et embrayage mécanique tout en métal pour une durabilité maximale
- Puissante et légère
- Trousse incluant une poignée latérale, une tige de profondeur et une mallette de transport

No modèle TYO341

No fab 5268-21

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret plein:	1 1/8"
Ampères:	8
Tours/min à vide:	0-1500
Coups/min à vide:	0-5500
Énergie d'impact:	3,6 lb-pi.
Poids de l'outil:	7,5 lb



MARTEAUX ROTATIFS SDS MAX

- Capacité de foret de carottage à paroi mince: 4"
- Mode perçage: 2 modes: perceuse à percussion et percussion seulement
- Énergie de frappe de 5,5 lb-pi pour les gros travaux et un rendement sûr
- Constant Power Technology assurant une puissance de perçage constante lors des travaux les plus difficiles
- Ajustement de la mise en coqueaux à 12 positions aidant à conserver la position optimale du marteau lors du travail sous tout angle
- Embrayage mécanique protégeant le moteur en cas de blocage de la mèche
- Deux modes de fonctionnement offrant une polyvalence maximale, quel que soit le travail
- Comprend une poignée latérale et mallette de transport

No modèle TMB675

No fab 5317-21

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret plein:	1 9/16"
Ampères:	10,5
Tours/min à vide:	0-450
Coups/min à vide:	0-3000
Énergie d'impact:	5,5 lb-pi.
Poids de l'outil:	15 lb



MARTEAU ROTATIF SDS PLUS EN FORME DE L

- Un marteau rotatif qui offre à lui seul une grande plage de positions de perçage optimales
- Technologie SHOCKS Active Vibration Control^{MD} réduisant la vibration ressentie par le manche, réduisant la fatigue et améliorant la productivité
- Embrayage réglé en usine réduisant les réactions à couple élevé soudaines lors d'un blocage
- Gâchette à vitesse variable pour un démarrage précis du trou
- Design ergonomique optimisé offrant un excellent contrôle dans toutes les orientations
- Conforme OSHA table 1, compatible à l'équipement de captation des poussières
- Comprend: Marteau rotatif D25333, ensemble en boîte

No modèle UAD826

No fab D25333K

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Capacité d'embout:	3/16" - 7/8"
Ampères:	8,5 A
Coups/min à vide:	0-5200 coups/min
Tr/min à vide:	0-1150 tr/min
Énergie de frappe:	2,58 lb-pi
Type d'outil électrique:	Avec cordon
Poids de l'outil:	8,16 lb



Milwaukee

Milwaukee

DEWALT

TROUSSE DE MARTEAU ROTATIF 7/8" SDS PLUS

- Trois modes de fonctionnement: rotation avec percussion, percussion seulement et rotation seulement
- Embrayage mécanique: protège le moteur lorsque les mèches saisissent
- Butée à position variable: permet l'ajustement du matériau quelle que soit l'orientation
- Comprend: une mallette de transport, une tige de profondeur et une poignée latérale

No modèle TLV204

No fab 5262-21

Prix/Chacun \$

SPÉCIFICATIONS

Capacité de foret plein:	7/8"
Ampères:	7,0
Tours/min à vide:	0-1500
Coups/min à vide:	0-5625
Énergie d'impact:	1,8 lb-pi.
Poids de l'outil:	5,8 lb



MARTEAUX ROTATIFS SDS+ 5/8"

- Léger, 4,6 lb, compact, longueur 10 1/4": permet de travailler dans les espaces étroits
- Embrayage mécanique: protège l'outil lors du saisissement de la mèche
- Système antivibration (AVS): offre le confort maximal en minimisant les vibrations
- Deux modes d'opération: marteau rotatif ou rotation seulement pour une polyvalence maximale
- Comprend: poignée latérale, tige de profondeur et mallette de transport

No modèle TLV203

No fab 5263-21

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret plein:	5/8"
Ampères:	5,5
Tours/min à vide:	0-3700
Coups/min à vide:	0-4400
Énergie d'impact:	1,5 lb-pi.



MARTEAUX DE DÉMOLITION AVEC ANTIVIBRATIONS

- Technologie antivibrations réduisant la fatigue et les blessures dues aux vibrations
- Brosses au carbure extra longues avec coupage automatique nécessitant moins de maintenance
- Contrôle de la vitesse variable offrant percussion efficace à la vitesse désirée
- Comprend: poignée latérale, pointe débiteur et mallette de transport

No modèle TLY750

No fab HM1214C

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	14,0
Percussions/min:	950-1900
Énergie d'impact:	18,95 lb-pi.
Poids de l'outil:	27,1 lb



BRISEURS DE CHAUSSÉE

- Contrôle de la vibration réduisant la fatigue et améliorant le confort et la productivité
- Départ progressif électronique améliorant la productivité et réduisant le glissement de la mèche
- Poignées caoutchoutées offrant meilleur contrôle et confort

No modèle TLY751

No fab D25980

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Percussions/min:	900
Énergie d'impact:	61 lb-pi.
Poids de l'outil:	68,3 lb



Makita

DEWALT