

RACCORDS RAPIDES

Raccords rapides à grande performance et résistants à la corrosion, fabriqués pour s'interchanger avec des raccords de type industriel. Offre un débit d'air maximum pour une meilleure performance de l'outillage pneumatique. Conception de grande qualité pour un usage intense.

TOPRING


Prise industrielle
TA249



Raccord automatique industriel Automax
TZ184



Raccord manuel industriel Maxquik
TA268



Raccord automatique industriel Automax
TZ228



ABOUTS 1/4 INDUSTRIELS

FICHES 1/4 INDUSTRIELLES

- Acier inoxydable 304 ou zingué
- Résistant à la corrosion

RACCORDS 1/4 INDUSTRIELS AUTOMAX

- Raccordement automatique par pression
- Raccordement efficace et sécuritaire avec mécanisme de verrouillage à chevilles
- Pression maximale: 250 PSI
- 37 pi³/min standard

RACCORDS 1/4 INDUSTRIELS MAXQUIK

- Opération manuelle
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Pression maximale: 250 PSI
- 24 pi³/min standard

Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE (F) NPT											
1/8	TA243	20.122		1/8	-	-	-	1/8	-	-	-
1/4	TA244	20.142		1/4	TZ184	20.444		1/4	TA268	20.842	
1/4 (inox)	TLV344	20.146		1/4 (inox)	-	-	-	1/4 (inox)	-	-	-
3/8	TA245	20.162		3/8	-	-	-	3/8	TA269	20.862	
FILETAGE MÂLE (M) NPT											
1/8	TA247	20.222		1/8	-	-	-	1/8	-	-	-
1/4	TA248	20.242		1/4	TZ185	20.644		1/4	TA271	20.942	
1/4 (a/scellant de filet)	TLV345	20.248		1/4 (a/scellant de filet)	-	-	-	1/4 (a/scellant de filet)	-	-	-
1/4 (inox)	TLV346	20.246		1/4 (inox)	-	-	-	1/4 (inox)	TLV348	20.946	
3/8	TA249	20.262		3/8	TZ227	20.664		3/8	TA272	20.962	
BARBILLON											
D.1 1/4	TA252	20.342		D.1 1/4	TZ228	20.744		D.1 1/4	TA258	20.542	
D.1 3/8	TA254	20.362		D.1 3/8	TZ230	20.764		D.1 3/8	TA260	20.562	

ABOUTS 3/8 INDUSTRIELS

FICHES 3/8 INDUSTRIELLES

- Fabrication en acier zingué
- Résistant à la corrosion

RACCORDS 3/8 INDUSTRIELS AUTOMAX

- Raccordement automatique par pression
- Raccordement efficace et sécuritaire avec mécanisme de verrouillage à chevilles
- Pression maximale: 250 PSI
- 62 pi³/min standard

RACCORDS 3/8 INDUSTRIELS MAXQUIK

- Opération manuelle
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Pression maximale: 250 PSI
- 56 pi³/min standard

Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE (F) NPT											
1/4	TA273	21.142		1/4	TA281	21.442		1/4	TZ144	21.842	
3/8	TA274	21.162		3/8	TA282	21.462		3/8	TZ145	21.862	
1/2	TZ132	21.182		1/2	TZ137	21.482		1/2	TZ146	21.882	
FILETAGE MÂLE (M) NPT											
1/4	TA278	21.242		1/4	TZ138	21.642		1/4	TZ147	21.942	
3/8	TA279	21.262		3/8	TA283	21.662		3/8	TZ148	21.962	
1/2	TZ133	21.282		1/2	TZ139	21.682		1/2	TZ149	21.982	
BARBILLON											
D.1 3/8	TA280	21.362		D.1 3/8	TZ142	21.762		D.1 3/8	TZ152	21.562	
D.1 1/2	TZ136	21.283		D.1 1/2	-	-	-	D.1 1/2	TZ153	21.582	

ABOUTS 1/2 INDUSTRIELS

FICHES 1/2 INDUSTRIELLES

- Fabrication en acier zingué
- Résistant à la corrosion

RACCORDS 1/2 INDUSTRIELS AUTOMAX

- Raccordement automatique
- Raccordement efficace et sécuritaire avec mécanisme de verrouillage à chevilles
- Pression maximale: 250 PSI
- 99 pi³/min standard

RACCORDS 3/8 INDUSTRIELS MAXQUIK

- Opération manuelle
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Pression maximale: 250 PSI
- 75 pi³/min standard

Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE (F) NPT											
3/8	TZ154	22.162		3/8	-	-	-	3/8	-	-	-
1/2	TZ155	22.182		1/2	TZ165	22.482		1/2	TZ175	22.882	
3/4	TZ156	22.192		3/4	-	-	-	3/4	TZ176	22.892	
FILETAGE MÂLE (M) NPT											
3/8	TZ158	22.262		3/8	-	-	-	3/8	-	-	-
1/2	TZ159	22.282		1/2	TZ169	22.682		1/2	TZ179	22.982	
3/4	TZ160	22.292		3/4	-	-	-	3/4	TZ180	22.992	
BARBILLON											
D.1 1/2	TZ162	22.382		D.1 1/2	-	-	-	D.1 1/2	-	-	-